

GIRA

DALI Drehdim- einsatz.

Stufenlos, flackerfrei dimmen, Farbtemperatur intuitiv steuern.

Der neue DALI Drehdimmeinsatz bietet vielseitige Steuerungsmöglichkeiten für die Beleuchtung mit der DALI Schnittstelle. Über die intuitive Dreh-Bedienstelle lassen sich Helligkeit und Farbtemperatur direkt anpassen. Die DALI Drehdimmeinsätze sind kompatibel mit den Bedieneinsätzen des Gira System 55 und dem Flächenschalter.

Lieferbar

Mehr Informationen
im Onlinekatalog:





Eigenschaften DALI Drehdimmeinsatz Unterputz:

- Stufenlose Helligkeitsregelung für DALI Leuchten.
- Farbtemperatursteuerung für Tunable-White-Leuchten (DALI Device Type 8).
- Integriertes Netzteil für bis zu 26 DALI Teilnehmer.
- Parallel schaltbar für die Versorgung von bis zu 104 DALI Geräten.
- Speicherung von Grund- und Einschalthelligkeit.
- Kompatibel mit dem Gira DALI Gateway Colour für KNX als Dreh-Bedienstelle (Input Device im Application-Controllermodus oder Instanzmodus).



DALI Gateway Colour Upgrade für KNX

DALI Sensoren einfach integrieren.



Upgrade für DALI Gateway Colour für KNX.

Mit dem Softwareupdate für das DALI Gateway Colour für KNX ist es ab sofort möglich, DALI Sensoren und Leuchten einfach in das KNX System einzubinden. Es erweitert die Integration von DALI-2 Sensoren und ermöglicht zentrale Steuerungsmöglichkeiten auf der Baustelle.

Das DALI Gateway Colour für KNX im Video entdecken:

Liefertermin im Onlinekatalog unter: link.gira.de/daligatewaycolour





Nachahmung des Tageslichtverlaufs durch Farb- und Intensitätswechsel nach circadianem Rhythmus.
 K (Kelvin) = Farbtemperatur,
 % = Helligkeit

Eigenschaften Softwareupdate DALI Gateway Colour für KNX:

- Verfügbar in zwei Varianten: 1fach und 2fach.
- Integration von bis zu 32 DALI-2 Sensoren direkt im DALI System, nutzbar zur Steuerung von Leuchten oder als Bedienelemente im KNX System.
- Zentrale Steuerungsmöglichkeit für alle DALI Leuchten, selbst bei unvollständiger Installation – für eine optimierte Inbetriebnahme auf der Baustelle.
- Unterstützung von DALI-2 Geräten mit integrierten Sensoren.
- Verbesserte Funktionalität und Ästhetik durch Nutzung integrierter DALI Sensoren ohne Einsatz zusätzlicher KNX Sensoren.
- Kompatibel mit dem Gira DALI Drehdimmeinsatz.

Mehr Informationen unter:
partner.gira.de/dali-gateway-colour

